


HW: Naścienne

- Trzy modele klimakonwektorów HW: 400-600-800
- Instalacja w systemach 2-rurowych
- Zawory 2-drogowe lub 3-drogowe jako wyposażenie opcjonalne
- Możliwość wyboru przez klienta dowolnego wyglądu klimakonwektora (kolor i typ panelu frontowego)
- Minimalny generowany hałas podczas pracy poniżej progu słyszalności 20dB(A)
- Silnik wentylatora DC inverter




**Instalacja naścienna
pod sufitem**

- Pilot z funkcją Wi-Fi do łatwego zarządzania poprzez smartfon za pośrednictwem aplikacji jako wyposażenie standardowe
- Regulowany przepływ powietrza z ruchomymi aluminiowymi żaluzjami
- Osiem programów wyboru prędkości obrotowej wentylatora
- Regulowana wydajność mocy
- Praca w trybie „chłodzenie”
- Praca w trybie „grzanie”
- Praca w trybie „odwilżanie”
- Praca w trybie „tylko wentylacja”
- Moc cieplna od 0,5 do 4,0kW



HW: dane techniczne

Model	-	HWM400	HW600	HW800
Moc chłodnicza całkowita	kW	1,20	1,70	2,45
Moc grzewcza – wymiennik główny	kW	1,68	2,45	3,30
Przepływ powietrza (min-max)	m3/h	155-315	240-450	310-540
Pobór mocy (min-max)	W	4-11	5-14	8-17
Minimalny poziom ciśnienia akustycznego (SPL)	dB(A)	23,0	23,4	25,0
Szerokość	mm	873	1065	1257
Wysokość	mm	383	383	383
Głębokość	mm	122	122	122
Silnik wentylatora DC inverter	-	tak	tak	tak
Wentylator tangencjalny aluminiowy	-	tak	tak	tak
Sterowanie bezprzewodowe (pilot)	-	tak	tak	tak
Ekran LCD	-	tak	tak	tak
Filtr ze stali nierdzewnej	-	tak	tak	tak
Panel frontowy ze szkła hartowanego	-	tak	tak	tak
Rama ze stali pomalowanej proszkowo	-	tak	tak	tak
Zasilanie	-	230V-50Hz-1F		
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE				
Naścienny sterownik z ekranem dotykowym i Wi-Fi	-	opcja	opcja	opcja
Czujnik temperatury wody	-	opcja	opcja	opcja
Zawór 2-drogowy z siłownikiem dla systemu 2-rurowego	-	opcja	opcja	opcja
Zawór 3-drogowy z siłownikiem dla systemu 2-rurowego	-	opcja	opcja	opcja
Specjalny zestaw zaworów dla systemu 4-rurowego	-	opcja	opcja	opcja
Izolajca dla zaworu 2-drogowego	-	opcja	opcja	opcja
Izolacja dla zaworu 3-drogowego	-	opcja	opcja	opcja
Elastyczne wężyki do podłączenia zaworów 2-drogowych / 3-drogowych	-	opcja	opcja	opcja
Panel frontowy z promiennikiem (nagrzewnicą elektryczną)	-	opcja	opcja	opcja
Pompka skroplin	-	opcja	opcja	opcja
Panel frontowy z nieprzezroczystego aluminium – wykończenie matowe	-	opcja	opcja	opcja
Panel frontowy z nieprzezroczystego aluminium – wykończenie karbowane	-	opcja	opcja	opcja
Panel frontowy z nieprzezroczystego aluminium – indywid. nadruk obrazu	-	opcja	opcja	opcja
Filtr antybakteryjny z membraną	-	opcja	opcja	opcja



Sterownik z czarnym ekranem dotykowym (lub pilot) i funkcją Wi-Fi do łatwego zarządzania poprzez smartfon za pośrednictwem aplikacji.

Możliwe jest zarządzanie siecią klimakonwektorów zarówno w budynkach mieszkalnych, hotelowych, biurowych i budynkach użyteczności publicznej.

Aplikacja do zarządzania pracą klimakonwektora jest dostępna jest zarówno na systemy iOS jak systemy Android.